



### Сертификат



### Назначение

- Для установки электрических розеток, переключателей, светорегуляторов и других электроустановочных изделий в твердые и полые стены.







### Материалы

- Полистирол.

### Преимущества

- Данная серия ориентирована на российского потребителя и протестирована исходя из российских условий эксплуатации.
- Материалы имеют широкий температурный диапазон, отвечают всем международным требованиям.
- Используя крышку, изделия можно применять в качестве распаячной (разветвительной) коробки для разводки провода и кабеля.

### Ассортимент

| Изображение   | Наименование                               | Артикул     | Описание  | Транспортная упаковка |           |                       |
|---|--|-------------|---|-----------------------|-----------|-----------------------|
|   |  |             |   | Кол-во, шт            | Масса, кг | Объем, м <sup>3</sup> |
|  | Установочная коробка модульная Ø 60x42 мм  | SQ1402-0001 | для подштукатурного монтажа, цвет синий; степень защиты IP 20; поставляется с самонарезающими винтами, возможно соединение в ряд                    | 240                   | 3,6       | 0,054                 |
|  | Установочная коробка модульная Ø 68x45 мм  | SQ1402-0002 | для подштукатурного монтажа, цвет синий; степень защиты IP 20; поставляется с самонарезающими винтами, возможно соединение в ряд                    | 200                   | 2,9       | 0,054                 |
|  | Установочная коробка модульная Ø 60x63 мм  | SQ1402-0003 | для подштукатурного монтажа, цвет черный; степень защиты IP 20; поставляется с самонарезающими винтами, возможно соединение в ряд                   | 150                   | 3,7       | 0,054                 |
|  | Установочная коробка модульная 60x60x42 мм | SQ1402-0004 | для подштукатурного монтажа, коробка усиленная; цвет серый; степень защиты IP 20; поставляется с самонарезающими винтами, возможно соединение в ряд | 200                   | 4,9       | 0,054                 |
|  | Крышка универсальная Ø 92 мм               | SQ1402-0005 | цвет- белый   | 100                   | 0,78      | 0,00133               |
|  | Установочная коробка модульная Ø 68x45 мм  | SQ1403-0001 | для полых стен, цвет синий; степень защиты IP 30; крепление в стене: 2-мя винтами с 2-я пласт. прижимными лапками, возможно соединение в ряд        | 200                   | 3,8       | 0,054                 |



**Сертификат**



**Назначение:**

- Для разветвления проводов и кабеля.
- Для дополнительной защиты мест коммутаций.

**Применение:**

- В зависимости от степени защиты могут использоваться на открытом воздухе, в пыльных и влажных помещениях.

**Материалы:**

- АБС-пластик.

**Преимущества:**

- Модельный ряд позволяет решить большинство проблем при проведении электромонтажных работ.
- Современный дизайн, сочетаемый практически с любым интерьером, выполнен в соответствии с новейшими технологиями.
- Высококачественные материалы гарантируют ударо- и жаропрочность, долговечность, устойчивость к ультрафиолетовым лучам.
- Различные степени защиты: IP44, IP54, IP55.

**Ассортимент**

| Изображение | Наименование                                 | Артикул     | Описание   | Транспортная упаковка |           |                       |
|-------------|--|-------------|--|-----------------------|-----------|-----------------------|
|             |  |             |  | Кол-во, шт            | Масса, кг | Объем, м <sup>3</sup> |
|             | Распаячная коробка с крышкой Ø 65x35 мм      | SQ1401-0001 | цвет светло-серый; RAL 7035; степень защиты IP 44; 4 входа (эластичные муфты)                | 192                   | 8,1       | 0,054                 |
|             | Распаячная коробка с крышкой Ø 80x40 мм      | SQ1401-0002 | цвет светло-серый; RAL 7035; степень защиты IP 44; 4 входа (эластичные муфты)                | 125                   | 7,3       | 0,054                 |
|             | Распаячная коробка с крышкой Ø 85x85x42 мм   | SQ1401-0003 | цвет светло-серый; RAL 7035; степень защиты IP 54; 7 входов + 1 резервный (эластичные муфты) | 105                   | 7,6       | 0,054                 |
|             | Распаячная коробка с крышкой Ø 100x100x50 мм | SQ1401-0004 | цвет светло-серый; RAL 7035; степень защиты IP 55; 6 входов (эластичные муфты)               | 58                    | 8,3       | 0,054                 |
|             | Распаячная коробка с крышкой Ø 120x80x50 мм  | SQ1401-0005 | цвет светло-серый; RAL 7035; степень защиты IP 55; 6 входов (эластичные муфты)               | 57                    | 8,1       | 0,054                 |



### Назначение

- Для протяжки, соединения и ответвления проводов и кабелей при выполнении открытых электропроводок и прокладки кабельных линий напряжением до 1000В.

### Применение

В зависимости от степени защиты могут использоваться:

- На открытом воздухе.
- В пыльных помещениях.
- Во влажных помещениях.

### Материалы

- Оцинкованная сталь.

### Конструкция

- Крепление крышки: на двух или четырех винтах.
- Коробки протяжные со степенью защиты IP54 имеют резиновое уплотнение.
- В корпусе предусмотрен винт, обеспечивающий заземление.

### Преимущества

- Оцинкованная сталь обеспечивает защиту от коррозии в течение 5 лет.
- Имеют различные степени защиты: IP30, IP54.

### Сертификат



### Ассортимент

| Изображение | Тип коробки                                   | Артикул     | Степень защиты | размеры, мм |        |         | Масса, кг | Кол-во в групповой упаковке |
|-------------|---|-------------|----------------|-------------|--------|---------|-----------|-----------------------------|
|             |   |             |                | Ширина      | Высота | Глубина |           |                             |
|             | Коробка протяжная метал. У-994 М IP30 оц. TDM | SQ1404-0001 | IP30           | 130         | 130    | 83      | 0,413     | 30                          |
|             | Коробка протяжная метал. У-994 М IP54 оц. TDM | SQ1404-0004 | IP54           |             |        |         |           |                             |
|             | Коробка протяжная метал. У-995 М IP30 оц. TDM | SQ1404-0002 | IP30           | 172         | 172    | 83      | 0,706     | 18                          |
|             | Коробка протяжная метал. У-995 М IP54 оц. TDM | SQ1404-0005 | IP54           |             |        |         |           |                             |
|             | Коробка протяжная метал. У-996 М IP30 оц. TDM | SQ1404-0003 | IP30           | 223         | 223    | 83      | 1,074     | 10                          |
|             | Коробка протяжная метал. У-996 М IP54 оц. TDM | SQ1404-0006 | IP54           |             |        |         |           |                             |